LIANT SOLIDIFICATEUR ACRYLIQUE POUR BOIS

CATEGORIE :

Fond dur acrylique.

DESCRIPTION :

Dispersion aqueuse opalescente de résines acryliques. Incolore, ne s'effrite pas, ne craquelle pas. Agit par polymérisation.

UTILISATION :

LIANT ACRYLIQUE : A mélanger avec des poudres de bois, de la sciure, du plâtre, de la terre… pour constitution de pâtes très solides destinées au maquettisme, modélisme, arts manuels…

SOLIDIFICATEUR DE BOIS pourris, moisis, vermoulus : Reconsolide les bois rongés par les insectes, rendus friables par l'humidité, les champignons. Pieds de vieux meubles, bas de portes, fenêtres, volets, poutres… Permet ensuite de reconstituer à la Pâte de Bois les parties rongées.

MODE D'EMPLOI :

SOLIDIFICATEUR DE BOIS : Badigeonner au pinceau les parties à traiter, Faire une seconde application après 30 mn de séchage. Recouvrable après une heure avec tous types de finition : teintées, cirées, vernis,… Rincer le matériel à l'eau.

RENDEMENT : 1 litre couvre environ 6 à 10 m² en une couche selon l'importance de l'attaque.

CARACTERISTIQUES :
Sans solvant.
Sans odeur.
Stocker à l'abri du gel.
Aspect : Liquide incolore

CONDITIONNEMENT :
Bidon de 500 ml
Bidon de 1 litre

CONSEILS DE PRUDENCE :
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Les informations ci-dessus, sont basées sur les recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.